

10 Ricette - 15 Componenti - 10 Scarichi

10 Recipes - 15 Components - 10 Unloadings

Principali caratteristiche

- Display LCD Custom
- Precisione 0.1%
- Contenitore in abs
- Grado di protezione IP66
- Tastiera meccanica
- Risoluzione Massima 110.000 p.
- Divisioni di lettura 1 - 2 - 5 - 10
- Connettore di alimentazione 2 pin.
- Connettore 7 poli per Allarme acustico
- Connettore celle di carico 5 pin.
- Uscita per Display ripetitore
- Tensione di alimentazione 12-36 V dc
- Assorbimento (Ampere) 0,5 A
- Peso 1,8 kg

OPTIONAL

- Display Ripetitore a cavo

CABLAGGI CODICE

CACC
CCCC
BXE
AACC

Main features

- Display LCD Custom
- Accuracy 0.1%
- Abs construction
- Protection class IP66
- Electronic keyboard
- Max Resolution 110.000 p.
- Reading divisions 1 - 2 - 5 - 10
- 2 pin Power connector
- 7 pin connector for Acoustic alarm
- 5 pin load cells connectors
- Out-put for remote display
- Power supply 12-36 V dc
- Power supply (Ampere) 0,5 A
- Net weight 1,8 kg

OPTIONAL

- Remote display

WIRINGS CODE

CACC
CCCC
BXE
AACC



IXTS
Mod. X-TYPE SMART



L'indicatore di peso **X-TYPE SMART** è stato progettato per la pesatura di tutte le applicazioni dinamiche. Semplice e maneggevole, permette la lettura diretta del peso, e la programmazione di 10 Ricette da 15 Componenti con 10 Scarichi. Durante gli spostamenti è possibile bloccare il peso visualizzato.

Programmabile in:

Italiano, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Portoghese, Polacco, Turco.
Altre lingue a richiesta.

*The **X-TYPE PRO** indicator has been projected for dynamics and statics weighing.*

Simple and easy to handle, X-TYPE PRO permits to program 10 Recipes with 15 Components and 10 unloading. During the movements it is possible to fix the weight by pressing the key BLOCK.

Programmable languages:

Italian, English, Deutsch, French, Español, Portugues, Polish, Turkish.
Other languages on request.